

Sněhové frézy pro nasazení v zimě



Zametací stroje a zametací
stroje s odsáváním

Sněhové frézy firmy Kärcher jsou jako základní i profesionální modely rychlé, pohodlné a hospodárné. Jejich čtyřtakový motor TECUMSEH má velký výkon s malou spotřebou a nevdá mu ani studené starty. Dvoustupňová sněhová fréza pracuje s odděleným příjmem a odhazováním sněhu – pro vysoký výkon při odstraňování i velkých mas sněhu a je-li sníh zledovatělý.

Sněhové frézy

Čtyřtaktní motor TECUMSEH:
Disponuje velkým výkonem za malé spotřeby a studené starty mu nevadí.



STH 8.66, STH 10.71 W a STH 13.84 W C:
sériově s elektrickým startem a pracovním reflektorem. Vzdálenost, na jakou se sníh má odhazovat, lze nastavit na obslužném panelu dvoucestným pákovým ovladačem.



Chytrý systém frézování sněhu:
Dvoustupňová sněhová fréza pracuje s odděleným příjmem a odhazováním sněhu – pro vysoký výkon při odstraňování i velkých mas sněhu a je-li sníh zledovatělý. Dvě poloviny šneku na každé straně pomáhají náklady na údržbu maximálně snížit.



Uložení nenáročné na místo:
Některá málo pohyby lze držadlo sklopit dolů a tak zmešit prostor potřebný k uložení, např. při transportu sněhové frézy.



STH 5.56

- pohon kol
- dvoustupňový systém frézování sněhu
- manuální startér

STH 8.66 W

- systém Clutch-lock
- dvoustupňový systém frézování sněhu
- elektrický start (230 V)

STH 10.71 W

- systém Clutch-lock
- elektrický start (230 V)
- pracovní osvětlení

STH 13.84 W

- pomůcka při řízení „Power-steering“
- pro profesionální použití
- systém Clutch-lock

Technické údaje	STH 5.56	STH 8.66 W	STH 10.71 W	STH 13.84 W	
Max. plošný výkon	m ² /h	1700	2000	2200	2500
Šířka záběru	cm	56	66	71	84
Výška záběru	cm	53	53	53	56
Průměr frézovacího šneku	cm	30	30	30	40
Max. vzdálenost odhození sněhu	m	8	8	8	8
Úhel otáčení odhazovacího výstupu	°	190	190	190	190
Stupně pohonu		5 dopředu / 2 dozadu	6 dopředu / 2 dozadu	6 dopředu / 2 dozadu	6 dopředu / 2 dozadu
Kola	inch	13 x 4	16 x 4,8	16 x 6,5	16 x 6,5
Typ motoru		Čtyřtaktní motor Tecumseh	Čtyřtaktní motor Tecumseh	Čtyřtaktní motor Tecumseh	Čtyřtaktní motor Tecumseh
Výkon motoru	kW/PS	3,7/5	5,9/8	7,4/10	9,6/13
Palivová nádrž	l	1,9	3,8	3,8	7,6
Hmotnost	kg	72	92	110	130
Rozměry (délka x šířka x výška) mm		1400 x 600 x 1080	1400 x 700 x 1080	1400 x 850 x 1080	1600 x 950 x 1150
Příslušenství					
Nastavitelný odhazovací výstup		●	●	●	●
Jednostupňový/dvoustupňový frézovací šnek		-/●	-/●	-/●	-/●
Aretace spojky pro provoz jednou rukou		-	●	●	●
Elektrický start		-	●	●	●
Pracovní osvětlení		-	●	●	●
Pomůcka při řízení		-	-	-	●
Objednací číslo		na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání

● obsaženo v rozsahu dodávky

Rozsáhlé originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 184 – 197.